

# CONCORD

## CS2290



concord

UN DISEÑO ADAPTADO AL TAMAÑO DE TU NEGOCIO

LA SOLUCIÓN QUE NECESITAS



1D/2D

**Lector de código de barras de diseño ergonómico especialmente diseñado para espacios reducidos.**

**Lector 1D/2D**

Capacidad de lectura en papel y pantalla.

**Autonomía**

Batería recargable y reemplazable incorporada. Una carga completa admite escaneo durante 46 horas o en espera, durante 4,5 días.

**Modo Vibración**

Ideal para entornos bulliciosos.



[www.ccitorvieja.com](http://www.ccitorvieja.com)



## COMUNICACIÓN

Rango de trabajo: 100m  
Comunicación por radio: 430.0 ~431.9 MHz con salto de frecuencia adaptativo

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones: 90,2 x 70 x 180 mm  
Dimensiones (+ cuna): 118 x 89,5 x 74 mm  
Peso: 210g  
Peso cuna: 140g  
Indicador de lectura: Led, zumbador y vibración  
Interface: USB teclado, USB Virtual COM, RS232, PS/2.

## ALIMENTACIÓN

Voltage: DC 5 ± 0,25 V  
Corriente: 20mA (standby), 350 mA ( en funcionamiento)  
Batería: 1400 mAh batería Ion-Litio  
Tiempo de carga: 4 horas  
Duración en reposo: 4,5 días.  
Duración en funcionamiento: 46 horas (1 escaneo cada 5 seg)

## CARACTERÍSTICAS RENDIMIENTO

Tamaño de imagen: 1280 x 800 pixels.  
Campo de visión: Horizontal 42°; Vertical; 26,5  
Ángulo de escaneo: ±70°, ±75°, 360°  
Contraste: 20%  
Capacidad de decodificación:  
1D: UPC-A, UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93 Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (Formerly RSS) variants  
2D: PDF415, QR code, DataMatrix, Han Xin code, Aztec Code.  
Resolución mínima: HD: 1D (code 39): 3 mil, 2D (QR): 5 mil.  
SR: 1D (Code 39): 4 mil, 2D (PDF417): 6,7 mil

## CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Temperatura: 0° a 50°C (en funcionamiento); -40°a 60°C (standby)  
Humedad: 5% a 95% (no condensada)  
Protección: IP51  
Resistencia a múltiples caídas desde 1,5m sobre hormigón.



Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.



www.ccitorrevieja.com

Distribuidor / Reseller BR

