

CONCORD

TERMINAL M40



concord

UN DISEÑO ADAPTADO AL TAMAÑO DE TU NEGOCIO

LA SOLUCIÓN QUE NECESITAS



Diseño compacto y robusto en un terminal destinado a aplicaciones de restauración, hostelería, retail, sanidad y servicios de campo:

Robusto

Protección IP65 (povo y salpicaduras) y resistencia a caídas desde un metro y medio sobre hormigón.

Cámara de alta resolución

Cámara trasera de 13 MP con autofocus y cámara frontal 5MP.

Escáner 2D Imager de alto rendimiento

Batería de alta capacidad

Batería de 3800mAh integrada.

Conectividad Wi-Fi, GPS NFC y Bluetooth.

ACCESORIOS



Cuna individual



Empuñadura



Handle Strap



Cuna Terminal + empuñadura

SISTEMA

Octa-Core 1.4 Ghz.
Memoria RAM: 2GB
Memoria ROM 8GB
Android 8.1 GMS

DISPLAY

5" TFT-LCD (720x1280)

CÁMARA

Cámara frontal: 2MP
Cámara posterior: 13MP Flash LED y función autofocus

DIMENSIONES Y PESO

158 x 76,2 x 13,3 mm
210g Batería Incluida

ESCÁNER

2D Imager

CONECTIVIDAD

RFID: HF/NFC 13,56Mhz
Soporta: ISO14443A/B, ISO 15693, NFC.
USB: Tipo C.
OTG
POGO PIN
WLAN 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth®: 4.2
WWAN EU 4G FDD-LTE(B1, B2, B3, B7, B8, B20, B28A, B28B)
3G UMTS/HSDPA/HSPA/
HSPA+
(900, 1900, 2100MHz)
GPS, AGPS, GLONASS
Sensor de proximidad, sensor de luminosidad, G-sensor, E-compass, giroscopio, medidor de altura.

EXPANSION SLOT

Micro SD/TF x 1 (máx. 32GB) Micro SIM x 2

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento: 10° a 50°C
Temperatura de almacenaje: -20° a 70°C
Rango de humedad: 5% ~95%
Resistencia a caídas desde 1,5m sobre hormigón
Sellado IP67

GARANTÍA ESTÁNDAR

1 año para el terminal 3 meses para la batería

CONTENIDO DE LA CAJA

Terminal
Cable USB
Adaptador de corriente (EU)



Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.



www.ccitorrevieja.com

Distribuidor / Reseller BR

