

CONCORD BS6011



concord

UN DISEÑO ADAPTADO AL TAMAÑO DE TU NEGOCIO

LA SOLUCIÓN QUE NECESITAS



Lector compacto de sobremesa **omnidireccional** con capacidad de lectura **1D y 2D**.

Diseño ergónomico para utilizarlo como escáner de mano en productos de gran volúmen.

Interfaces: RS232, USB teclado, USB virtual COM.



www.ccitorvieja.com



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	76,5mmx60,5mmx137,5mm
Peso	235g (sin cable)
Cable	2m
Conector	RJ-45 phone jack connector
Interfaces	RS232, USB teclado, USB virtual COM
Modo de lectura	Manual, automática, automática con infrarrojos.

ALIMENTACIÓN

Voltaje de entrada	5,0 +/-0,25 VDC
Corriente	Escaneo 430mA; Reposo 120mA.

LECTURA

Patrón de escaneo	Image
Tamaño de la imagen	1280 x 800 px
Fuente de luz	Iluminación: 5000K LED blanco. Puntero: Longitud de onda pico 525nm LED verde.
Apertura de campo	Horizontal 64°; Vertical 44°.
Tolerancia al movimiento	1.27 m/s
Contraste	20% mínimo
Resolución mínima	1D (Code39): 4mil, 2D (PDF417)6.7 mil
Capacidad de decodificación	1D y 2D desde papel o pantalla
Lectura omnidireccional	360°
Ángulo de lectura	± 70, ± 70

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Resistencia a temperaturas	En funcionamiento: -20°C a 55°C En almacenamiento: -20°C a 75°C
Resistencia a la humedad	5% a 55% no condensada
Sellado	IP51
Resistencia a caídas	1.2m sobre hormigón
EMC	EN55032; EN62368-1
Seguridad eléctrica	EN62368-1



Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.



www.ccitorrevieja.com

Distribuidor / Reseller BR

